

1	Name der Funkstelle	SCHWAZ 2																																																																																																																																		
2	Standort	Heuberg																																																																																																																																		
3	Lizenzinhaber																																																																																																																																			
4	Senderbetreiber																																																																																																																																			
5	Sendefrequenz in MHz	100,20																																																																																																																																		
6	Programmname																																																																																																																																			
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)	011E42 34		47N22 38	WGS84																																																																																																																															
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	878																																																																																																																																		
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund	25																																																																																																																																		
10	Senderausgangsleistung in dBW																																																																																																																																			
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	11,4																																																																																																																																		
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D																																																																																																																																		
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	-0,0°																																																																																																																																		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-																																																																																																																																			
15	Polarisation	horizontal																																																																																																																																		
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)	<table border="1"> <tr> <td>Grad</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>-6,9</td> <td>-7,1</td> <td>-7,4</td> <td>-7,9</td> <td>-8,5</td> <td>-9,4</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>-10,5</td> <td>-12,0</td> <td>-14,6</td> <td>-16,5</td> <td>-11,6</td> <td>-5,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>120</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>160</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>0,9</td> <td>4,2</td> <td>6,9</td> <td>8,9</td> <td>10,4</td> <td>11,2</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>180</td> <td>190</td> <td>200</td> <td>210</td> <td>220</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>11,4</td> <td>11,2</td> <td>10,4</td> <td>8,9</td> <td>6,9</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>240</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>270</td> <td>280</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>0,9</td> <td>-5,0</td> <td>-11,6</td> <td>-16,5</td> <td>-14,6</td> <td>-12,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>300</td> <td>310</td> <td>320</td> <td>330</td> <td>340</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>-10,5</td> <td>-9,4</td> <td>-8,5</td> <td>-7,9</td> <td>-7,4</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Grad	0	10	20	30	40	50	dBW H	-6,9	-7,1	-7,4	-7,9	-8,5	-9,4	dBW V							Grad	60	70	80	90	100	110	dBW H	-10,5	-12,0	-14,6	-16,5	-11,6	-5,0	dBW V							Grad	120	130	140	150	160	170	dBW H	0,9	4,2	6,9	8,9	10,4	11,2	dBW V							Grad	180	190	200	210	220	230	dBW H	11,4	11,2	10,4	8,9	6,9	4,2	dBW V							Grad	240	250	260	270	280	290	dBW H	0,9	-5,0	-11,6	-16,5	-14,6	-12,0	dBW V							Grad	300	310	320	330	340	350	dBW H	-10,5	-9,4	-8,5	-7,9	-7,4	-7,1	dBW V						
Grad	0	10	20	30	40	50																																																																																																																														
dBW H	-6,9	-7,1	-7,4	-7,9	-8,5	-9,4																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	60	70	80	90	100	110																																																																																																																														
dBW H	-10,5	-12,0	-14,6	-16,5	-11,6	-5,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	120	130	140	150	160	170																																																																																																																														
dBW H	0,9	4,2	6,9	8,9	10,4	11,2																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	180	190	200	210	220	230																																																																																																																														
dBW H	11,4	11,2	10,4	8,9	6,9	4,2																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	240	250	260	270	280	290																																																																																																																														
dBW H	0,9	-5,0	-11,6	-16,5	-14,6	-12,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	300	310	320	330	340	350																																																																																																																														
dBW H	-10,5	-9,4	-8,5	-7,9	-7,4	-7,1																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
17	Gerätetype																																																																																																																																			
18	Datum der Inbetriebnahme																																																																																																																																			
19	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm																																																																																																																																
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	hex	hex																																																																																																																															
20	Technische Bedingungen für:	Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1 Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2 Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5 RDS - Zusatzsignale: EN 50067																																																																																																																																		
21	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)																																																																																																																																			
22	Versuchsbetrieb gem. Nr. 15.14 der VO-Funk	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Zutreffendes ankreuzen																																																																																																																																
23	Bemerkungen																																																																																																																																			