

1	Name der Funkstelle		STEYR 2																																																																																																																																	
2	Standort		Wolfingerwald																																																																																																																																	
3	Lizenzinhaber																																																																																																																																			
4	Senderbetreiber																																																																																																																																			
5	Sendefrequenz in MHz		102,60																																																																																																																																	
6	Programmname																																																																																																																																			
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)		014E23 44		48N03 51	WGS84																																																																																																																														
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m		420																																																																																																																																	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund		44																																																																																																																																	
10	Senderausgangsleistung in dBW																																																																																																																																			
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)		31,9																																																																																																																																	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)		D																																																																																																																																	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-																																																																																																																																			
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-																																																																																																																																			
15	Polarisation		H																																																																																																																																	
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)		<table border="1"> <tr> <td>Grad</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>29,8</td> <td>31,1</td> <td>31,7</td> <td>31,7</td> <td>30,9</td> <td>29,9</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>30,2</td> <td>30,3</td> <td>30,3</td> <td>29,9</td> <td>20,7</td> <td>31,6</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>120</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>160</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>31,9</td> <td>31,6</td> <td>30,7</td> <td>29,9</td> <td>30,3</td> <td>30,3</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>180</td> <td>190</td> <td>200</td> <td>210</td> <td>220</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>30,2</td> <td>29,9</td> <td>30,9</td> <td>31,7</td> <td>31,7</td> <td>31,1</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>240</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>270</td> <td>280</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>29,8</td> <td>27,7</td> <td>25,2</td> <td>22,2</td> <td>18,6</td> <td>11,7</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>300</td> <td>310</td> <td>320</td> <td>330</td> <td>340</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>10,8</td> <td>11,7</td> <td>18,6</td> <td>22,2</td> <td>25,2</td> <td>27,7</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Grad	0	10	20	30	40	50	dBW H	29,8	31,1	31,7	31,7	30,9	29,9	dBW V							Grad	60	70	80	90	100	110	dBW H	30,2	30,3	30,3	29,9	20,7	31,6	dBW V							Grad	120	130	140	150	160	170	dBW H	31,9	31,6	30,7	29,9	30,3	30,3	dBW V							Grad	180	190	200	210	220	230	dBW H	30,2	29,9	30,9	31,7	31,7	31,1	dBW V							Grad	240	250	260	270	280	290	dBW H	29,8	27,7	25,2	22,2	18,6	11,7	dBW V							Grad	300	310	320	330	340	350	dBW H	10,8	11,7	18,6	22,2	25,2	27,7	dBW V						
Grad	0	10	20	30	40	50																																																																																																																														
dBW H	29,8	31,1	31,7	31,7	30,9	29,9																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	60	70	80	90	100	110																																																																																																																														
dBW H	30,2	30,3	30,3	29,9	20,7	31,6																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	120	130	140	150	160	170																																																																																																																														
dBW H	31,9	31,6	30,7	29,9	30,3	30,3																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	180	190	200	210	220	230																																																																																																																														
dBW H	30,2	29,9	30,9	31,7	31,7	31,1																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	240	250	260	270	280	290																																																																																																																														
dBW H	29,8	27,7	25,2	22,2	18,6	11,7																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	300	310	320	330	340	350																																																																																																																														
dBW H	10,8	11,7	18,6	22,2	25,2	27,7																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
17	Das Sendegerät muss dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 idgF, entsprechen.																																																																																																																																			
18	RDS - PI Code		Land	Bereich	Programm																																																																																																																															
	gem. EN 62106 Annex D		hex	hex	hex																																																																																																																															
	überregional		hex	hex	hex																																																																																																																															
19	Technische Bedingungen für: Monoausstrahlungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1 Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2 Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5 RDS - Zusatzsignale: EN 62106																																																																																																																																			
20	Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)																																																																																																																																			
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 VO-Funk		<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Zutreffendes ankreuzen																																																																																																																															
22	Bemerkungen																																																																																																																																			