

1	Name der Funkstelle	PAISSLBERG																																																																																																																																			
2	Standort	Paisslberg 8																																																																																																																																			
3	Lizenzinhaber																																																																																																																																				
4	Senderbetreiber																																																																																																																																				
5	Sendefrequenz in MHz	88,90																																																																																																																																			
6	Programmname																																																																																																																																				
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)	012E08 40		47N29 14	WGS84																																																																																																																																
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	852																																																																																																																																			
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund	10																																																																																																																																			
10	Senderausgangsleistung in dBW																																																																																																																																				
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	20,0																																																																																																																																			
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	0																																																																																																																																			
13	Erhebungswinkel in Grad +/-																																																																																																																																				
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-																																																																																																																																				
15	Polarisation	V																																																																																																																																			
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)	<table border="1"> <tr> <td>Grad</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td>16,8</td> <td>17,7</td> <td>18,4</td> <td>19,0</td> <td>19,4</td> <td>19,7</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td>19,9</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>19,9</td> <td>19,7</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>120</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>160</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td>19,4</td> <td>19,0</td> <td>18,4</td> <td>17,7</td> <td>16,8</td> <td>15,8</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>180</td> <td>190</td> <td>200</td> <td>210</td> <td>220</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td>14,6</td> <td>13,4</td> <td>12,2</td> <td>11,2</td> <td>10,6</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>240</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>270</td> <td>280</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td>10,1</td> <td>10,1</td> <td>10,1</td> <td>10,1</td> <td>10,1</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>300</td> <td>310</td> <td>320</td> <td>330</td> <td>340</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td>10,6</td> <td>11,2</td> <td>12,2</td> <td>13,4</td> <td>14,6</td> <td>15,8</td> </tr> </table>						Grad	0	10	20	30	40	50	dBW H							dBW V	16,8	17,7	18,4	19,0	19,4	19,7	Grad	60	70	80	90	100	110	dBW H							dBW V	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9	19,7	Grad	120	130	140	150	160	170	dBW H							dBW V	19,4	19,0	18,4	17,7	16,8	15,8	Grad	180	190	200	210	220	230	dBW H							dBW V	14,6	13,4	12,2	11,2	10,6	10,3	Grad	240	250	260	270	280	290	dBW H							dBW V	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,3	Grad	300	310	320	330	340	350	dBW H							dBW V	10,6	11,2	12,2	13,4	14,6	15,8
Grad	0	10	20	30	40	50																																																																																																																															
dBW H																																																																																																																																					
dBW V	16,8	17,7	18,4	19,0	19,4	19,7																																																																																																																															
Grad	60	70	80	90	100	110																																																																																																																															
dBW H																																																																																																																																					
dBW V	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9	19,7																																																																																																																															
Grad	120	130	140	150	160	170																																																																																																																															
dBW H																																																																																																																																					
dBW V	19,4	19,0	18,4	17,7	16,8	15,8																																																																																																																															
Grad	180	190	200	210	220	230																																																																																																																															
dBW H																																																																																																																																					
dBW V	14,6	13,4	12,2	11,2	10,6	10,3																																																																																																																															
Grad	240	250	260	270	280	290																																																																																																																															
dBW H																																																																																																																																					
dBW V	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,3																																																																																																																															
Grad	300	310	320	330	340	350																																																																																																																															
dBW H																																																																																																																																					
dBW V	10,6	11,2	12,2	13,4	14,6	15,8																																																																																																																															
17	Das Sendegerät muss dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 idgF, entsprechen.																																																																																																																																				
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm																																																																																																																																	
		lokal																																																																																																																																			
		hex	hex	hex																																																																																																																																	
	gem. EN 62106 Annex D	überregional	hex	hex	hex																																																																																																																																
19	Technische Bedingungen für: Monoausstrahlungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1 Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2 Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5 RDS - Zusatzsignale: EN 62106																																																																																																																																				
20	Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)																																																																																																																																				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 VO-Funk	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Zutreffendes ankreuzen																																																																																																																																	
22	Bemerkungen																																																																																																																																				